

**SPENDER**<sup>®</sup>  
The Perfect Two Way Radios

TC-400 Series

Handheld FM Transceiver



รับประกันคุณภาพ  
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร  
ISO 9001 : 2015



สินค้า  
Đến Từ  
Thái Lan

Máy bộ đàm Thái Lan

Dành cho người Việt Nam



- TC-400UNT
- TC-400VNT



Bảo hành  
**2**  
năm  
Chính Hãng

16

CHANNELS

16 Kênh tần số

zzz

AUTO  
POWER SAVE

Tính năng tiết kiệm pin



Pin Li-ion 1200mAh

CTCSS

Có 50 mã CTCSS

DCS

214 codes

Có 214 mã DCS

Những tính năng đặc biệt	TC-400UNT	TC-400VNT
<b>Tổng quan</b>		
Phạm vi tần số	400.0000 - 470.0000 Hz.	136.0000 - 174.0000 Hz.
Số lượng kênh	16 kênh	16 kênh
Khoảng cách kênh	12.5KHz./ 25KHz.	12.5KHz./ 25KHz.
Điện áp hoạt động	7.4V	7.4V
Dung lượng pin	1200mAh Li-ion	1200mAh Li-ion
Độ ổn định của tần số	± 2.5 ppm	± 2.5 ppm
Phạm vi nhiệt độ phù hợp	-20°C ~ + 60°C	-20°C ~ + 60°C
Trở kháng của ăng ten	50Ω	50Ω
Kích thước (HxWxD)	106 x 53 x 26.5mm	106 x 53 x 26.5mm
Khối lượng	192g	192g
<b>Bộ truyền tín hiệu</b>		
Công suất ra	UHF : 5W/ 1W	VHF : 5W/ 1W
Loại thức	F3E	F3E
Bức xạ tạp nhiễu và ổn định	-36dBm<1GHz,-30dBm>1GH	-36dBm<1GHz,-30dBm>1GH
Tiếng ồn tần số	45/40dB	45/40dB
Sai lệch bộ truyền tín hiệu	≤5%	≤5%
Độ lệch tần số tối đa	± 2.5 @25KHz; ± 5.0 @25KHz.	± 2.5 @25KHz; ± 5.0 @25KHz.
Đáp tuyến tần số (300-3000Hz)	+1 to - 3dB	+1 to - 3dB
<b>Bộ nhận tín hiệu</b>		
Độ nhạy:	≤ 0.30/ 0.2μV	≤ 0.30/ 0.2μV
Độ chọn lọc các kênh lân cận	60/70 dB	60/70 dB
Xuyên điều chế	65dB	65dB
Triệt phản ứng tạp nhiễu	70dB	70dB
S/N(tỷ số tín hiệu đến tiếng ồn)	45/40dB	45/40dB
Âm thanh đầu ra	700mW	700mW
Độ sai lệch tín hiệu	≤5%	≤5%