

Sản Phẩm Đến Từ Thái Lan



องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015



5 Watt



2000 mAh

- 199 kênh
- Frequency Scan (SCAN)

- Tiết kiệm pin
- Giới hạn thời gian phát (TOT)

- Khóa, cấm kênh khi bận
- Truyền tín hiệu bằng giọng nói (VOX)

Công nghiệp, nhà máy, các khu resort



FM RADIO



Có 214 mã DCS



Có 50 mã CTCSS

Thông số kỹ thuật

TC-741H

Tổng quan	
Phạm vi tần số	VHF : 136.000 - 174.000Hz
Số lượng kênh	199 kênh
Khoảng cách kênh	12.5KHz./ 25KHz
Điện áp hoạt động	7.4V
Dung lượng pin	2000 mAh
Bộ ổn định của tần số	± 2.5 ppm
Phạm vi nhiệt độ phù hợp	-20°C ~ + 60°C
Trở kháng của ăng ten	50Ω
Kích thước (HxWxD)	99 x 56 x 36 mm
Khối lượng	260g
Bộ truyền tín hiệu	
Công suất ra	VHF : 5W/ 1W
Dòng nhận tín hiệu	Hi < 1.5A
Lỗi truyền tần số	+/- 400Hz
Tạp nhiễu tần số	-75dBm
Công suất kênh lân cận	<-73dBm
Độ lệch tần số tối đa	± 5.0 KHz / 2.5 KHz
Sai lệch bộ truyền tín hiệu	≤5%
Bộ nhận tín hiệu	
Độ nhạy	<0.25 μV at 12 dB./ SINAD
Mức cản trở độ nhạy	<0.158μV
Xuyên điều chế	<-73dBm
Triệt phản ứng tạp nhiễu	<-73dBm
Âm thanh đầu ra	>500mW
Độ sai lệch tín hiệu	≤5% tại mức loa 8Ω